



- Les batteries Marathon L allient performance et durée de vie
- En conformité avec IEC 60896-21 / -22
- Version UL 94-V0 suivant la norme BS 6290 4ème partie
- EUROBAT Classification: Long Life

Type	Part-Nr.	Suivant	Tension Nominale (Volt)	C ₁₀ 1.8 VpC 20°C	L	I	H	Poids approx
			V	Ah	mm	mm	mm	kg
L12V15	NALL120015HM0MA		12	14	181	76	167	6.5
L12V15	NALL120015VM0MA	UL94 V0	12	14	181	76	167	6.5
L12V24	NALL120024HM0MA		12	23	168	127	174	9.5
L12V24	NALL120024VM0MA	UL94 V0	12	23	168	127	174	9.5
L12V32	NALL120032VM0MA	UL94 V0	12	31.5	198	168	175	13.5
L12V32	NALL120032HM0MA		12	31.5	198	168	175	13.5
L12V42	NALL120042HM0MB		12	42	234	169	190	18.5
L12V42	NALL120042VM0MB	UL94 V0	12	42	234	169	190	18.5
L12V55	NALL120055VM0MB	UL94 V0	12	55	272	166	190	22.0
L12V55	NALL120055HM0MB		12	55	272	166	190	22.0
L12V80	NALL120080HM0MA		12	80	359	172	226	30.0
L12V80	NALL120080VM0MA	UL94 V0	12	80	359	172	226	30.0
L6V110	NALL060110VM0MA	UL94 V0	6	112	272	166	190	23.0
L6V110	NALL060110HM0MA		6	112	272	166	190	23.0
L6V160	NALL060160HM0MA		6	162	359	171	226	31.5
L6V160	NALL060160VM0MA	UL94 V0	6	162	359	171	226	31.5
L2V220	NALL020220VM0FA	UL94 V0	2	220	208	135	282	16.0
L2V220	NALL020220HM0FA		2	220	208	135	282	16.0
L2V270	NALL020270HM0FA		2	270	208	135	282	18.3
L2V270	NALL020270VM0FA	UL94 V0	2	270	208	135	282	18.3
L2V320	NALL020320VM0FA	UL94 V0	2	320	208	201	282	24.2
L2V320	NALL020320HM0FA		2	320	208	201	282	24.2
L2V375	NALL020375HM0FA		2	375	208	201	282	26.5
L2V375	NALL020375VM0FA	UL94 V0	2	375	208	201	282	26.5
L2V425	NALL020425VM0FA	UL94 V0	2	425	208	201	282	28.8
L2V425	NALL020425HM0FA		2	425	208	201	282	28.8
L2V470	NALL020470HM0FA		2	470	208	270	282	32.6
L2V470	NALL020470VM0FA	UL94 V0	2	470	208	270	282	32.6
L2V520	NALL020520VM0FA	UL94 V0	2	520	208	270	282	35.0
L2V520	NALL020520HM0FA		2	520	208	270	282	35.0
L2V575	NALL020575HM0FA		2	575	208	270	282	37.3
L2V575	NALL020575VM0FA	UL94 V0	2	575	208	270	282	37.3



durée de vie ans
12



Capacité nominale
14 - 575 Ah



Monobloc/Élément



Plaque plane



Recyclable



Étanche (plomb-acide régulé par soupape)



Sans entretien (pas de remplissage)



Décharge rapide